

Industrie Gelenkleuchten

GSL



● RAL 9006 /silber

TECHNISCHE DATEN

V	220-240
Hz	50-60
W	8 / 12 / 18 / 24
Lm	2000 / 4000
K	4000 / 5000
Lux	2100 / 3000 / 4100 / 4500 (50cm)
CRI	> 80 (typ. 83)
kg	2,85 / 3,1 / 3,3 / 3,5
RG	0

Material:	natur-eloxiertes Aluminium
Gelenkart:	federunterstützter Gelenkarm im Mittel- und Fußgelenk
Dimmung:	optional (nonDim/DIM 1-100%)
Lebensdauer:	50.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
Netzanschluss:	2m PVC-Kabel + Schukostecker
LED-Treiber:	Tridonic
Farbe:	Silber
Maße Leuchtkopf:	8W: 300 x 111 x 35,5 mm (LxBxH) 12W: 350 x 111 x 35,5 mm (LxBxH) 18W: 445 x 111 x 35,5 mm (LxBxH) 24W: 585 x 111 x 35,5 mm (LxBxH)



ARTIKEL-NUMMERN

 4000 Kelvin

Länge	Leistung	Dimmbar	Art.Nr.:
300mm	8 W	X	GSL8.840S
350mm	12 W	✓	GSL12.840sd
445mm	18 W	✓	GSL18.840sd
585mm	24 W	✓	GSL24.840sd

 5000 Kelvin

Länge	Leistung	Dimmbar	Art.Nr.:
300mm	8 W	X	GSL8.850S
350mm	12 W	✓	GSL12.850sd
445mm	18 W	✓	GSL18.850sd
585mm	24 W	✓	GSL24.850sd

HIGHLIGHTS

- ✓ Vier Leuchtenkopfbreiten – 300 mm, 350 mm, 445 mm und 585 mm für unterschiedliche Arbeitsbereiche
- ✓ Neutralweißes Licht (4000 K oder 5000 K) mit hoher Farbwiedergabe (CRI > 80) und homogenem, großflächigem Lichtbild
- ✓ Mikroprismenscheibe mit bifunktionaler Diffusorfolie – wendbar für variablen Diffusionsgrad und optimale Entblendung
- ✓ 3-D-Gelenk am Leuchtenkopf sowie robustes Metallgestänge für präzise Verstellbarkeit und Langlebigkeit
- ✓ Integrierter LED-Konverter im Leuchtenarm – kein externes Netzteil erforderlich



BEFESTIGUNGEN

Für alle Varianten



Aufschraubflansch (inkl.)
SKU: 00595



Tischklemme 0-44 mm
SKU: 00395



Tischklemme 16-85 mm
SKU: 00495



Tischfuß 10,5 kg
SKU: 31796



Wandwinkel
SKU: 00295

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

