

LED Panel

# PANEL 120X30



SKU: 3525-3 (nonDIM)

SKU: 3525-6 (DIM)

SKU: 3525-8 (CCT)

SKU: 3540 (dir/indir)

\* DIM = dimmbar

\*\* nonDIM = nicht dimmbar

\*\*\*CCT = Farbwechsel

\*\*\*\*dir/indir = direkt/indirekt. Lichtanteil

# TECHNISCHE DATEN

**W** 40 / 54 (dir/indir)  
**Lm** 4200  
**K** 5000 (dir/indir)  
5400 (nonDim/Dim)  
3000-6000 (CCT)  
**CRI** > 95 (typ. 97)  
**UGR** <19

**Typ:** Vollspektrum-LED Panel  
**Schaltzyklen:** > 25.000  
**Dimmung:** dimmbare Variante mit Fernbedienung,  
nicht dimmbare Variante per  
Wandschalter  
**Lebensdauer:** 30.000h  
**Garantie:** 3 Jahre  
**LED Abdeckung:** Spezialdifusor 3. Generation  
**Öffnungswinkel:** 110°  
**Blendfaktor:** UGR < 19  
**Farbe:** Silber-Rahmen  
**Abmessungen:** 1200 x 300 x 11,5 mm (LxBxH)

# HIGHLIGHTS

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs, kein Flimmeranteil
- ✓ Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung des Treibers (50-60 C°)
- ✓ Der Licht-Allrounder in Geschäftsräumen, Verwaltungen, Büros, Homeoffice, Verkaufsräumen, Praxen, Therapieräumen usw.
- ✓ Die Montage ist einfach und von einem Heimwerker leicht zu bewerkstelligen. Voraussetzung ist jedoch die Kenntnis wie man Lampen an ein Stromkabel anschließt und entsprechend vorsichtiges Vorgehen.



# BEFESTIGUNGEN


LED Panel 120x30cm



1x Y-Stahlseile pro Panel  
SKU: 3526



Aufbaurahmen 120x30x5cm  
(LxBxH)  
SKU: 3524-3



6x Halteklammern pro  
Panel  
SKU: nn3521

Zum Weiherlein 16  
97509 Kolitzheim  
Germany

Sales: +49(0)15156125273  
info@rmd-leuchten.de  
www.rmd-leuchten.de

