

Stehleuchte

DOUBLE



● RAL 9005 / schwarz

● RAL 9006 / silber

○ RAL 9016 / weiß

TECHNISCHE DATEN

V	220-240
Hz	50-60
W	150
Lm	20000
K	4000
CRI	80
kg	22,1

Material:	Aluminium
Einsatz:	Mobil
Dimmung:	dimmbar
Bedienung:	Bewegungsmelder Infrarot, Touch Display
Lebensdauer:	50.000 h
Garantie:	5 Jahre
Lichtauslässe:	direkt/indirekt
Halbstreuwinkel:	75°/115°
UGR:	UGR < 16
Stroboskopeffekt:	0
Risikogruppe:	RG 0
Farbe:	Weiß, Silber, Schwarz
Abmessungen:	1634 x 240 x 2000 mm (LxBxH)



HIGHLIGHTS

- ✓ Ausgestattet mit leistungsstarken LEDs und einem UGR ≤ 16 , ideal für zwei Bildschirmarbeitsplätze.
- ✓ Integrierter Bewegungssensor, Tageslichtsteuerung und Dimmbarkeit für flexible Bürobeleuchtung.
- ✓ Gleichmäßig helle Raumausleuchtung dank Indirektlichtanteil für ein angenehmes und blendfreies Arbeiten.
- ✓ Nachhaltig & langlebig: energieeffiziente und wartungsarme Lösung für den langfristigen Einsatz.
- ✓ Einfache Installation - Standard 230 V Anschluss, mobil einsetzbar.



Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

